

DIGITUS Set extensor 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

DS-55500
EAN 4016032429449



4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K*2K@30Hz 70m over network cable (Cat 5E, 6, 7)

El kit extensor Digitus 4K por HDBaseT™ ofrece una posibilidad de ampliación de hasta 70 m con las máximas prestaciones, tanto para la presentación de gráficos de alta resolución como para una reproducción perfecta de vídeo. Transmite señales de audio y vídeo digital a una longitud máxima de hasta 70 m. El contenido 4K puede ser transmitido a un máximo de 40 m, utilizando una red de cable CAT 6. Está compuesto por una unidad transmisora y otra receptora. También se incluyen dos unidades infrarrojas bidireccionales (emisor, receptor) mediante las que puede realizarse el manejo a distancia de la fuente de entrada conectada.

Amplía la longitud máxima del cable HDMI hasta 70 m utilizando un simple cable de red entre una unidad emisora y una receptora

- Amplía la longitud máxima del cable HDMI hasta 70 m utilizando un simple cable de red entre una unidad emisora y una receptora
- Extiende el contenido de vídeo 4K hasta 40 m con un cable CAT 6
- Distribuye la señal de vídeo HDMI rápida y fácilmente; coloque sus pantallas donde prefiera
- Admite 4K2K (30 Hz), resolución de 4096 x 2160p
- Utiliza la tecnología HDBaseT™
- Admite cables de red CAT 5e, CAT 6, CAT 6A y CAT 7
- Compatible con HDCP 2.2
- Interfaz infrarroja bidireccional integrada - fácil control de la fuente de entrada con un control remoto

- Resoluciones: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Indicador de estado LED
- Compatible con: 3D, HDTV
- Compatible con CEC
- Compatible con CEC
- Compatible con señal de audio comprimido como DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD)
- Compatible con señal de audio comprimido como DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD)
- Carcasa de metal
- Carcasa de metal
- Adaptador de corriente: 12 V/2 A CC
- Medidas (1 unidad): La. 9,85 x an. 6,65 x al. 2,3 cm
- Color: Negro

Package contents

- 1 unidad de transmisión de extensión HDMI
- 1 unidad de receptor de extensión HDMI
- 2 fuente de alimentación: 12 V/2 A CC
- 1 unidad de transmisión IR
- 1 unidad de recepción IR
- 2 kit de montaje con tornillos incluidos
- 2 kit de montaje con tornillos incluidos
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.60	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.68	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.68	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.53	19.90	14.90	8.00	2,372.08

More images:

