



## SWITCH POE



- Switch POE 100mb/s
- 4P 10/100
- Potencia máxima 60w
- Dimensiones:135mm x 103mm x 27mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
DN-95322- 1	<b>Switch POE 4p 100</b>		



- Switch POE 1000mb/s
- 8P 10/100/1000 +2SFP 10/100/1000
- Potencia máxima 60w
- Dimensiones:240mm x 105mm x 27mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
EWS2910P	<b>Switch POE 8p 1000</b>		



- Switch POE+ 1000mb/s
- 24P 10/100/1000 +2SFP 10/100/1000
- Potencia máxima 240w gestionable
- Dimensiones:440mm x 208mm x 44mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
560559	<b>Switch POE 8p 1000</b>		



## ALIMENTACION POE



- CAJA PARED
- Velocidad Ethernet: 10/100Mbps
- Conector DC 12V 5.5mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN
DN-95123	<b>Amplificador POE</b>	4016032391531



- Cable pasivo POE 1x Splitter PD cable, 1x Injector PSE Cable
- ENTRADA: RJ45+conector DC 5.5mm hembra
- SALIDA: RJ45+ conector DC 5.5mm Macho

Ref.	DESCRIPCION	EAN
DN-95001	<b>Cable Pass Poe</b>	4016032260240



- Inyector POE 48w
- 48v Salida 15.40 W
- Velocidad Ethernet: 10/100 Mbps

Ref.	DESCRIPCION	EAN
DN-95102-1	<b>Inyector Poe 48V</b>	4016032441120



- Inyector POE 48W Gigabit
- 48v Salida 60w
- Velocidad Ethernet: 10/100/1000 Mbps

Ref.	DESCRIPCION	EAN
DN-95104	<b>Inyector Poe Gigabit</b>	



## EXTENSOR POE



- Repetidor POE
- Alcance hasta 100m y 500 m (por cascada)
- Velocidad Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Dimensiones:145 mm x 60 mm x 40 mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
DN-95123	<b>Amplificador POE</b>	4016032391531	



- Extensor POE Hasta 500m
- Extensor por RJ45 o BNC
- Dimensiones:82 mm x 63,2 mm x 25 mm

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
DN-82060	<b>Amplificador POE</b>	4016032365334	



- Repetidor POE 10/100/1000
- POE IN 60W
- POE OUT 4X30W

Ref.	DESCRIPCION	EAN	
DN-95125	<b>Repetido POE 4p</b>	4016032445883	

ATENCIÓN precios validos en web [www.conetica.es](http://www.conetica.es)



## CAMARAS POE



- **SERVIDOR IP POE**

Permite la integración de las cámaras analógicas en una red basada en IP y proporcionando la capacidad de una migración sin problemas desde la video vigilancia analógica a la basada en IP.

Ref.	DESCRIPCION	EAN
DN-16100-2	<b>SERVIDOR IP POE</b>	



- Optica 2Megapixel
- Resolución 1600x1200, 15fps
- Alimentación 12 V
- Conexión Rj 45

Camara IP techo RJ45

Ref.	Presentación
DN-16038	Caja



- Optica 2Megapixel
- Resolución 1600x1200,15fps
- Alimentación 12V /POE
- Conexión Rj 45 y wifi

Camara IP Wifi y RJ45 Techo Exterior

Ref.	Presentación
DN-16043	Caja



- Optica 2Megapixel
- Resolución 1600 x 1200 , 15fps
- Alimentación 12V/ POE
- Conexión Rj 45 y Wifi

Camara IP exterior Wifi y RJ45

Ref.	Presentación
DN-16039	Caja